

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Sécuritaire et sain	E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe Très durable et résistant aux égratignures
Entretien facile	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moulures coordonnées disponibles
Look remarquable	Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions - 30 jours
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Conquest Laminé

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Sous-catégorie	Régulier
Collection	Conquest
Nom de style	Barbarossa
Numéro de style	1714
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré 🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock) 🔗 Guide de pose murale - Laminé 🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »

Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Tache À vie
Usure À vie
Remplacement sans questions *30 jours*
Décoloration À vie
Défauts de fabrication À vie

Usage commercial

Tache *5 ans*
Usure *5 ans*
Décoloration *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Tache *15 ans*
Usure *15 ans*
Décoloration *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*

Conquest Laminé

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Réduit

Coordonnées
2388 mm x 15,621 mm x 50,80
mm
(94" x 0,615" x 2,0")



Nez de palier mdf

Coordonnées
2388 mm x 23,622 mm x 53,34
mm
(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées
2388 mm x 15,748 mm x 38,10
mm
(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées
2388 mm x 15,748 mm x 44,45
mm
(94" x 0,62" x 1,750")

Conquest Laminé

Styles offerts



#1712 (Planche)
Attila
Embossé
Dropped Product



#1713 (Planche)
Aurelian
Embossé
Limited Stock




#1714 (Planche)
Barbarossa
Embossé
Limited Stock



#1715 (Planche)
Edward
Embossé
Limited Stock



#1716 (Planche)
Ferdinand
Embossé
Limited Stock



#1717 (Planche)
William
Embossé
Limited Stock