

Gallo Laminé

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moultures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Gallo Laminé

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Marques	PrimaPlanks
Sous-catégorie	Régulier
Collections	Gallo
Nom de style	Alboro
Numéro de style	8051
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	195 mm (7,68")
Épaisseur totale	8,3 mm (0,327")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Vålinge 2G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1215 mm (47,835")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)
	🔗 Guide de pose murale - Laminé
	🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Vålinge 2G « drop lock »

Garanties

- [🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)
- [🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Usure À vie
Remplacement sans questions 30 jours
Tache À vie
Défauts de fabrication À vie
Décoloration À vie

Usage commercial

Décoloration 5 ans
Usure 5 ans
Tache 5 ans
Défauts de fabrication 5 ans

Utilisation commerciale légère

Défauts de fabrication 15 ans
Usure 15 ans
Tache 15 ans
Décoloration 15 ans

Gallo Laminé

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	17118,56 grammes (37,74 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties
2400 mm x 24 mm x 72 mm
(94,488" x 0,945" x 2,834")



Réduit

Assorties
2400 mm x 11 mm x 45 mm
(94,488" x 0,433" x 1,771")



Joint en t

Assorties
2400 mm x 10 mm x 45 mm
(94,488" x 0,394" x 1,771")

Gallo Laminé

Styles offerts



#8050 (Planche)
Agostino
Embossé



#8051 (Planche)
Alboro
Embossé



#8052 (Planche)
Armoric
Embossé



#8053 (Planche)
Arzon
Embossé



#8054 (Planche)
Castello
Embossé



#8055 (Planche)
Gaelic
Embossé



#8056 (Planche)
Gondola
Embossé



#8057 (Planche)
Hermine
Embossé



#8058 (Planche)
Malo
Embossé



#8059 (Planche)
Renzo
Embossé



#8060 (Planche)
Rialto
Embossé



#8061 (Planche)
Vaporetti
Embossé