

# Labelle 1865

## Bois d'ingénierie • Maestro

### Avantages

#### Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur

#### Respectueux de l'environnement

Empreinte écologique réduite

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur

#### Construction performante et durable

La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

Couche protectrice pour une meilleure résistance aux rayures et à l'usure

Peut être sablé et restauré

Ajoute de la valeur à votre résidence

Résistant aux changements de température normaux - Peut être installé au sous-sol

#### Installation facile et polyvalente

Moulures coordonnées disponibles

Peut être installé flottant, collé ou cloué/agrafé

Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Compatible avec chauffage radiant intégré

#### Look remarquable

Planches longues et larges

Fini mat

#### Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

#### Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Labelle 1865

## Bois d'ingénierie • Maestro

### Spécifications du produit

|                           |                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Market Segments           | Construction neuve, Pro, Résidentiel                                                         |
| Marques                   | UrbanTerra                                                                                   |
| Collections               | Maestro                                                                                      |
| Nom de style              | Labelle                                                                                      |
| Numéro de style           | 1865                                                                                         |
| Constructions             | Bois d'ingénierie                                                                            |
| Format                    | Planche                                                                                      |
| Résistance à l'abrasion   | Usage résidentiel                                                                            |
| Essences                  | Chêne blanc européen                                                                         |
| Grade                     | Classique                                                                                    |
| Description du cœur       | Eucalyptus                                                                                   |
| Largeurs                  | 190 mm (7,48")                                                                               |
| Épaisseur totale          | 18 mm (0,709")                                                                               |
| Épaisseur couche d'usure? | 3,0000 mm (0,1180")                                                                          |
| Couche d'usure?           | Solide scié à sec                                                                            |
| Bordures                  | Micro biseautage aux 4 côtés                                                                 |
| Système de verrouillage   | Rainures et languettes                                                                       |
| Fini                      | Légèrement brossé                                                                            |
| Surface supérieure        | Uréthane durci par UV                                                                        |
| Lustre                    | Mat                                                                                          |
| Répétition du patron      | n/a                                                                                          |
| Formaldéhyde              | TSCA Title VI                                                                                |
| Longueur(s)?              | 1900 mm (74,803")                                                                            |
| Certifications            | FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI |
| Méthodes d'installation   | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée, Clouée / Agrafée               |

- [Guide de pose de produits de bois d'ingénierie Rainures et languettes](#)
- [Guide de pose murale - Bois d'ingénierie](#)



### Garanties

- [Guide de garantie des produits de bois d'ingénierie](#)
- [Guide d'entretien des produits de bois d'ingénierie \(Uréthane durci par UV\)](#)

#### Usage résidentiel

Finis 35 ans  
Intégrité structurale À vie  
Remplacement sans questions  
30 jours

# Labelle 1865

## Bois d'ingénierie • Maestro

### Informations sur l'emballage

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Unités par boîte          | 5                               |
| Boîtes par palette        | 50                              |
| Poids par boîte           | 22462,33 grammes (49,52 livres) |
| Mètres carrés par boîte   | 1.80                            |
| Mètres carrés par palette | 90.25                           |
| Pieds carrés par boîte    | 19.43                           |
| Pieds carrés par palette  | 971.45                          |

### Moulures



#### Rédult montage encastré

Coordonnées  
2337 mm x 18 mm x 57 mm  
(92" x 0,709" x 2,244")



#### Nez palier encastré - rond

Coordonnées  
2337 mm x 18 mm x 79 mm  
(92" x 0,709" x 3,110")



#### Joint en t

Coordonnées  
2337 mm x 18 mm x 51 mm  
(92" x 0,709" x 2")



#### Nez palier encastré - carré

Coordonnées  
2337 mm x 18 mm x 79 mm  
(92" x 0,709" x 3,110")