

Australis 1063

Laminé • Galaxi II

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Sécuritaire et sain	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial léger La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe Très durable et résistant aux égratignures
Entretien facile	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moultres coordonnées disponibles
Look remarquable	Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions - 30 jours
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. [consulter notre politique en matière de cookies](#)

Paramètres des cookies

Autoriser tous les cookies

Australis 1063

Laminé • Galaxi II

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel
Sous-catégorie	Régulier
Collection	Galaxi II
Nom de style	Australis
Numéro de style	1063
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC3 Classe 23-31 : Résidentiel lourd et commercial léger
Essences	Chêne
Largeurs	159 mm (6,260")
Épaisseur totale	10 mm (0,394")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Patina replica
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Moyen
Répétition du patron	16
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1380 mm (54,331")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions *30 jours*
Usure *À vie*
Tache *À vie*
Défauts de fabrication *À vie*
Décoloration *À vie*

Utilisation commerciale légère

Décoloration *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*
Usure *5 ans*
Tache *5 ans*

En cliquant sur « Accepter tous les cookies », vous acceptez le stockage de cookies sur votre appareil pour améliorer la navigation sur le site, analyser son utilisation et contribuer à nos efforts de marketing. [consulter notre politique en matière de cookies](#)

Australis 1063

Laminé • Galaxi II

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	7
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	13646,13 grammes (30,08 livres)
Mètres carrés par boîte	1.54
Mètres carrés par palette	107.52
Pieds carrés par boîte	16.53
Pieds carrés par palette	1157.31

Moulures



Réduit

Coordonnées

2388 mm x 12,7 mm x 41,275 mm
(94" x 0,500" x 1,625")



Nez de palier mdf

Coordonnées

2388 mm x 25 mm x 51 mm
(94" x 1" x 2")



Joint en t

Coordonnées

2388 mm x 8 mm x 40,481 mm
(94" x 0,315" x 1,593")