## Australis 1063 Laminé • Galaxie II

### **Avantages**

Idéal pour la famille (y compris les animaux de

compagnie)

Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Économique

Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air

ntérieur

TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils

sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable Résistance à l'abrasion de grade commercial léger

La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de

l'industrie.

Fabriqué en Europe

Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente Pose flottante

Compatible avec chauffage radiant intégré

 $Camoufle \ les \ imperfections \ du \ sous-plancher, \ m{\^e}me \ lors qu'install{\'e} \ sur \ un \ couvre-plancher \ \grave{a} \ surface \ dure$ 

Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Moulures coordonnées disponibles

Look remarquable Fini mat

Meilleure garantie sur le marché Remplacement sans questions - 30 jours

**Livraison rapide** Produit en inventaire pour une livraison rapide



Bulletin individuel page 1 de 3

## Australis 1063 Laminé • Galaxie II

## Spécifications du produit

Market Segments Construction neuve, Pro, Gestion

immobilière, Résidentiel

MarquesPrimaPlanksSous-catégorieRégulierCollectionsGalaxie IINom de styleAustralisNuméro de style1063ConstructionsLaminéFormatPlanche

Résistance à l'abrasion AC3 Classe 23-31 : Résidentiel lourd et

commercial léger

**Essences** Chêne

 Largeurs
 159 mm (6,260")

 Épaisseur totale
 10 mm (0,394")

Bordures Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage Välinge 5G : « Drop Lock »

Endos attachéNonÉpaisseur de l'endosAucunFiniPatina replicaSurface supérieureOxyde d'aluminium

 Lustre
 Moyen

 Répétition du patron
 16

 IIC
 n/a

 STC
 n/a

Formaldéhyde TSCA Title VI Longueur(s)? 1380 mm (54,331")

**Certifications** FloorScore, Certifié en laboratoire par

Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à

TSCA Title VI

Méthodes d'installation Flottante, Compatible avec chauffage

radiant intégré

Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)

Guide de pose murale - Laminé
 Vidéo d'installation pour le
 Iaminé avec système de

verrouillage Välinge 5G



#### Garanties

☑ Guide de garantie des produits laminé

☑ Guide d'entretien des produits laminé

Usage résidentiel Remplacement sans questions

30 jours

Décoloration À vie

Défauts de fabrication À vie

Tache À vie Usure À vie

Utilisation commerciale

légère

Usure *5 ans*Décoloration *5 ans* 

Défauts de fabrication *5 ans* 

Tache 5 ans

Bulletin individuel page 2 de 3

## Australis 1063 Laminé • Galaxie II

# Informations sur l'emballage

Unités par boîte 7
Boîtes par palette 70

Poids par boîte 13646,13 grammes (30,08 livres)

Mètres carrés par boîte1.54Mètres carrés par palette107.52Pieds carrés par boîte16.53Pieds carrés par palette1157.31

## Moulures



Coordonnées 2350 mm x 12,7 mm x 41,275 mm (94" x 0,500" x 1,625")



Nez de palier mdf Coordonnées 2350 mm x 25 mm x 51 mm (94" x 1" x 2")



Joint en t Coordonnées 2350 mm x 8 mm x 40,481 mm (94" x 0,315" x 1,593")

Bulletin individuel page 3 de 3