

## Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Extrêmement durable et résistant aux égratignures
<b>Sécuritaire et sain</b>	E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
<b>Construction performante et durable</b>	Très durable et résistant aux égratignures Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe
<b>Entretien facile</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Peut être installé à tous les étages, même sur les murs Moultres coordonnées disponibles Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
<b>Look remarquable</b>	Fini mat
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions - 30 jours
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Aurelian 1713

## Laminé • Conquest

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Régulier
<b>Collection</b>	Conquest
<b>Nom de style</b>	Aurelian
<b>Numéro de style</b>	1713
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	193 mm (7,598")
<b>Épaisseur totale</b>	12 mm (0,472")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 2G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	10
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1383 mm (54,449")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

#### Usage résidentiel

Usure À vie  
Décoloration À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Tache À vie  
Remplacement sans questions *30 jours*

#### Usage commercial

Usure 5 ans  
Tache 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans  
Décoloration 5 ans

#### Utilisation commerciale légère

Usure 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans  
Décoloration 15 ans  
Tache 15 ans

# Aurelian 1713

## Laminé • Conquest

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

### Moulures



#### Réduit

Coordonnées  
2388 mm x 15,621 mm x 50,80  
mm  
(94" x 0,615" x 2,0")



#### Nez de palier mdf

Coordonnées  
2388 mm x 23,622 mm x 53,34  
mm  
(94" x 0,93" x 2,1")



#### Joint carré

Coordonnées  
2388 mm x 15,748 mm x 38,10  
mm  
(94" x 0,62" x 1,5")



#### Joint en t

Coordonnées  
2388 mm x 15,748 mm x 44,45  
mm  
(94" x 0,62" x 1,750")