

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	<ul style="list-style-type: none">Facile à nettoyerRésistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnieÉconomiqueExtrêmement durable et résistant aux égratignures
Sécuritaire et sain	<p>E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur</p> <p>TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.</p>
Construction performante et durable	<ul style="list-style-type: none">Résistance à l'abrasion de grade commercialLa certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.Fabriqué en EuropeTrès durable et résistant aux égratignures
Entretien facile	<ul style="list-style-type: none">Facile à nettoyerRésistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	<ul style="list-style-type: none">Pose flottanteCompatible avec chauffage radiant intégréCamoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface durePeut être installé à tous les étages, même sur les mursMoultures coordonnées disponibles
Look remarquable	<ul style="list-style-type: none">Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	<ul style="list-style-type: none">Remplacement sans questions - 30 jours
Livraison rapide	<ul style="list-style-type: none">Produit en inventaire pour une livraison rapide

Edward 1715

Laminé • Conquest

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Sous-catégorie	Régulier
Collection	Conquest
Nom de style	Edward
Numéro de style	1715
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé](#)

[🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel	Tache À vie Usure À vie Remplacement sans questions 30 jours Décoloration À vie Défauts de fabrication À vie
Usage commercial	Tache 5 ans Usure 5 ans Décoloration 5 ans Défauts de fabrication 5 ans
Utilisation commerciale légère	Tache 15 ans Usure 15 ans Décoloration 15 ans Défauts de fabrication 15 ans

Edward 1715

Laminé • Conquest

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Nez de palier mdf

Coordonnées

2388 mm x 23,622 mm x 53,34 mm

(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées

2388 mm x 15,748 mm x 38,10 mm

(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées

2388 mm x 15,748 mm x 44,45 mm
(94" x 0,62" x 1,750")