

Anderson 1720

Laminé • Maven

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Anderson 1720

Laminé • Maven

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Sous-catégorie	Régulier
Collection	Maven
Nom de style	Anderson
Numéro de style	1720
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	196 mm (7,717")
Épaisseur totale	12,3 mm (0,484")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1216 mm (47,87")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé](#)

[🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Tache À vie
Décoloration À vie
Remplacement sans questions 30 jours
Usure À vie
Défauts de fabrication À vie

Usage commercial

Tache 5 ans
Décoloration 5 ans
Usure 5 ans
Défauts de fabrication 5 ans

Utilisation commerciale légère

Tache 15 ans
Décoloration 15 ans
Usure 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans

Anderson 1720

Laminé • Maven

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

Moulures



Joint en t
Assorties
2400 mm x 14 mm x 45 mm
(94,488" x 0,551" x 1,771")



Réduit
Assorties
2400 mm x 15 mm x 45 mm
(94,488" x 0,591" x 1,771")



Nez palier encastré - rond
Assorties
2400 mm x 24 mm x 70 mm
(94,488" x 0,945" x 2,756)