

Anderson 1720

Laminé • Maven

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Anderson 1720

Laminé • Maven

Spécifications du produit

Segments de marché

Construction neuve, Pro, Résidentiel

Sous-catégorie

Régulier

Collection

Maven

Nom de style

Anderson

Numéro de style

1720

Construction

Laminé

Format

Planche

Résistance à l'abrasion

AC4 Classe 32 : Usage commercial général

Essences

Chêne

Largeurs

196 mm (7,717")

Épaisseur totale

12,3 mm (0,484")

Épaisseur du cœur

n/a

Endos

n/a

Bordures

Micro biseautage aux 4 côtés

Système de verrouillage

Välinge 2G : « Drop Lock »

Endos attaché

Non

Épaisseur de l'endos

Aucun

Fini

Embossé

Surface supérieure

Oxyde d'aluminium

Lustre

Mat

Répétition du patron

6

IIC

n/a

STC

n/a

Formaldéhyde

TSCA Title VI

Longueur(s)?

1216 mm (47,87")

Certifications

FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI

Méthodes d'installation

Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Tache À vie

Décoloration À vie

Remplacement sans questions

30 jours

Usure À vie

Défauts de fabrication À vie

Usage commercial

Tache 5 ans

Décoloration 5 ans

Usure 5 ans

Défauts de fabrication 5 ans

Utilisation commerciale

légère

Défauts de fabrication 15 ans

Décoloration 15 ans

Usure 15 ans

Tache 15 ans

Anderson 1720

Laminé • Maven

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

Moulures



Joint en t

Assorties
2400 mm x 14 mm x 45 mm
(94,488" x 0,551" x 1,771")



Réduit

Assorties
2400 mm x 15 mm x 45 mm
(94,488" x 0,591" x 1,771")



Nez palier encastré - rond

Assorties
2400 mm x 24 mm x 70 mm
(94,488" x 0,945" x 2,756")