

# Anning 1721

## Laminé • Maven

### Avantages

#### **Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)**

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Économique  
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

#### **Sécuritaire et sain**

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

#### **Construction performante et durable**

Résistance à l'abrasion de grade commercial  
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.  
Très durable et résistant aux égratignures

#### **Entretien facile**

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

#### **Installation facile et polyvalente**

Pose flottante  
Compatible avec chauffage radiant intégré  
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure  
Moulures assorties disponibles  
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

#### **Look remarquable**

Planches longues et larges  
Fini mat

#### **Meilleure garantie sur le marché**

Remplacement sans questions - 30 jours

#### **Livraison rapide**

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Anning 1721

## Laminé • Maven

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Régulier
<b>Collection</b>	Maven
<b>Nom de style</b>	Anning
<b>Numéro de style</b>	1721
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	196 mm (7,717")
<b>Épaisseur totale</b>	12,3 mm (0,484")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 2G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1216 mm (47,87")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré
	<a href="#">🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)</a>
	<a href="#">🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »</a>



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

<b>Usage résidentiel</b>	Défauts de fabrication À vie Remplacement sans questions 30 jours Décoloration À vie Usure À vie Tache À vie
<b>Usage commercial</b>	Tache 5 ans Usure 5 ans Décoloration 5 ans Défauts de fabrication 5 ans
<b>Utilisation commerciale légère</b>	Défauts de fabrication 15 ans Décoloration 15 ans Usure 15 ans Tache 15 ans

# Anning 1721

## Laminé • Maven

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

### Moulures



**Joint en t**  
Assorties  
2400 mm x 14 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,551" x 1,771")



**Réduit**  
Assorties  
2400 mm x 15 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,591" x 1,771")



**Nez palier encastré - rond**  
Assorties  
2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)