

# Carson 1722

## Laminé • Maven

### Avantages

#### Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Économique  
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

#### Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

#### Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial  
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.  
Très durable et résistant aux égratignures

#### Entretien facile

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

#### Installation facile et polyvalente

Pose flottante  
Compatible avec chauffage radiant intégré  
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure  
Moulures assorties disponibles  
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

#### Look remarquable

Planches longues et larges  
Fini mat

#### Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

#### Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Carson 1722

## Laminé • Maven

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Régulier
<b>Collection</b>	Maven
<b>Nom de style</b>	Carson
<b>Numéro de style</b>	1722
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	196 mm (7,717")
<b>Épaisseur totale</b>	12,3 mm (0,484")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 2G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1216 mm (47,87")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé](#)

[🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

#### Usage résidentiel

Tache À vie  
Décoloration À vie  
Remplacement sans questions 30 jours  
Usure À vie  
Défauts de fabrication À vie

#### Usage commercial

Tache 5 ans  
Décoloration 5 ans  
Usure 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans

#### Utilisation commerciale légère

Tache 15 ans  
Décoloration 15 ans  
Usure 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans

# Carson 1722

## Laminé • Maven

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

### Moulures



#### Joint en t

Assorties

2400 mm x 14 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,551" x 1,771")



#### Nez palier encastré - rond

Assorties

2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)



#### Réduit

Assorties

2400 mm x 15 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,591" x 1,771")