

Franklin 1724

Laminé • Maven

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Franklin 1724

Laminé • Maven

Spécifications du produit

| | |
|--------------------------------|---|
| Segments de marché | Construction neuve, Pro, Résidentiel |
| Sous-catégorie | Régulier |
| Collection | Maven |
| Nom de style | Franklin |
| Numéro de style | 1724 |
| Construction | Laminé |
| Format | Planche |
| Résistance à l'abrasion | AC4 Classe 32 : Usage commercial général |
| Essences | Chêne |
| Largeurs | 196 mm (7,717") |
| Épaisseur totale | 12,3 mm (0,484") |
| Épaisseur du coeur | n/a |
| Endos | n/a |
| Bordures | Micro biseautage aux 4 côtés |
| Système de verrouillage | Välinge 2G : « Drop Lock » |
| Endos attaché | Non |
| Épaisseur de l'endos | Aucun |
| Fini | Embossé |
| Surface supérieure | Oxyde d'aluminium |
| Lustre | Mat |
| Répétition du patron | 6 |
| IIC | n/a |
| STC | n/a |
| Formaldéhyde | TSCA Title VI |
| Longueur(s)? | 1216 mm (47,87") |
| Certifications | FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI |
| Méthodes d'installation | Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré |
| | 🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock) |
| | 🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock » |



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Défauts de fabrication *À vie*
Remplacement sans questions *30 jours*
Décoloration *À vie*
Usure *À vie*
Tache *À vie*

Usage commercial

Tache *5 ans*
Usure *5 ans*
Décoloration *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Défauts de fabrication *15 ans*
Décoloration *15 ans*
Usure *15 ans*
Tache *15 ans*

Franklin 1724

Laminé • Maven

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Unités par boîte | 6 |
| Boîtes par palette | 65 |
| Poids par boîte | 15357,72 grammes (33,86 livres) |
| Mètres carrés par boîte | 1.43 |
| Mètres carrés par palette | 92.93 |
| Pieds carrés par boîte | 15.39 |
| Pieds carrés par palette | 1000.35 |

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties
2400 mm x 24 mm x 70 mm
(94,488" x 0,945" x 2,756)



Réduit

Assorties
2400 mm x 15 mm x 45 mm
(94,488" x 0,591" x 1,771")



Joint en t

Assorties
2400 mm x 14 mm x 45 mm
(94,488" x 0,551" x 1,771")