

Ferdinand Xtra 1736

Laminé • Conquest Xtra

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Fabriqué en Europe
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moules coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Ferdinand Xtra 1736

Laminé • Conquest Xtra

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collection	Conquest Xtra
Nom de style	Ferdinand Xtra
Numéro de style	1736
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	« Angle/Tap »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose de produits laminé \(Angle/Tap\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage "Angle/Tap"](#)



Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Tache <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>30 jours</i>
--------------------------	---

Usage commercial	Décoloration <i>5 ans</i> Tache <i>5 ans</i> Usure <i>5 ans</i> Défauts de fabrication <i>5 ans</i>
-------------------------	--

Utilisation commerciale légère	Décoloration <i>15 ans</i> Défauts de fabrication <i>15 ans</i> Tache <i>15 ans</i> Usure <i>15 ans</i>
---------------------------------------	--

Ferdinand Xtra 1736

Laminé • Conquest Xtra

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Réduit

Coordonnées
2388 mm x 15,621 mm x 50,80
mm
(94" x 0,615" x 2,0")



Nez de palier mdf

Coordonnées
2388 mm x 23,622 mm x 53,34
mm
(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées
2388 mm x 15,748 mm x 38,10
mm
(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées
2388 mm x 15,748 mm x 44,45
mm
(94" x 0,62" x 1,750")