

# Anderson Xtra 1750

## Laminé • Maven Xtra

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts Extrêmement durable et résistant aux égratignures
<b>Sécuritaire et sain</b>	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau
<b>Entretien facile</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moultures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
<b>Look remarquable</b>	Planches longues et larges Fini mat
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions - 30 jours
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Anderson Xtra 1750

## Laminé • Maven Xtra

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Sous-catégorie</b>	Résistant à l'eau
<b>Collection</b>	Maven Xtra
<b>Nom de style</b>	Anderson Xtra
<b>Numéro de style</b>	1750
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	196 mm (7,717")
<b>Épaisseur totale</b>	12,3 mm (0,484")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1216 mm (47,87")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé](#)

[🔗 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

<b>Usage résidentiel</b>	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>30 jours</i> Tache <i>À vie</i>
<b>Usage commercial</b>	Tache <i>5 ans</i> Décoloration <i>5 ans</i> Défauts de fabrication <i>5 ans</i> Usure <i>5 ans</i>
<b>Utilisation commerciale légère</b>	Usure <i>15 ans</i> Tache <i>15 ans</i> Défauts de fabrication <i>15 ans</i> Décoloration <i>15 ans</i>

# Anderson Xtra 1750

## Laminé • Maven Xtra

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

### Moulures



#### Joint en t

Assorties  
2400 mm x 14 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,551" x 1,771")



#### Réduit

Assorties  
2400 mm x 15 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,591" x 1,771")



#### Nez palier encastré - rond

Assorties  
2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)