

# Carson xtra 1752

## Laminé • Maître Xtra

### Avantages

#### **Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)**

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Économique  
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts  
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

#### **Sécuritaire et sain**

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

#### **Construction performante et durable**

Résistance à l'abrasion de grade commercial  
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.  
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau

#### **Entretien facile**

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

#### **Installation facile et polyvalente**

Pose flottante  
Compatible avec chauffage radiant intégré  
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure  
Moulures assorties disponibles  
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

#### **Look remarquable**

Planches longues et larges  
Fini mat

#### **Meilleure garantie sur le marché**

Remplacement sans questions - 30 jours

#### **Livraison rapide**

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Carson xtra 1752

## Laminé • Maître Xtra

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Marques</b>	HydraPlanks
<b>Sous-catégorie</b>	n/a
<b>Collections</b>	Maître Xtra
<b>Nom de style</b>	Carson xtra
<b>Numéro de style</b>	1752
<b>Constructions</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	196 mm (7,717")
<b>Épaisseur totale</b>	12,3 mm (0,484")
<b>Bordures</b>	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1216 mm (47,87")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



### Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

#### Usage résidentiel

Usure À vie  
Remplacement sans questions  
30 jours  
Décoloration À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Tache À vie

#### Usage commercial

Tache 5 ans  
Usure 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans  
Décoloration 5 ans

#### Utilisation commerciale légère

Décoloration 15 ans  
Usure 15 ans  
Tache 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans

# Carson xtra 1752

## Laminé • Maître Xtra

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

### Moulures



#### Nez palier encastré - rond

Assorties  
2400 mm x 24 mm x 72 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,834")



#### Réduit

Assorties  
2400 mm x 15 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,591" x 1,771")



#### Joint en t

Assorties  
2400 mm x 14 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,551" x 1,771")