

Franklin Xtra 1754

Laminé • Maven Xtra

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Franklin Xtra 1754

Laminé • Maven Xtra

Spécifications du produit

Segments de marché	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collection	Maven Xtra
Nom de style	Franklin Xtra
Numéro de style	1754
Construction	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	196 mm (7,717")
Épaisseur totale	12,3 mm (0,484")
Épaisseur du coeur	n/a
Endos	n/a
Bordures	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fin	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	6
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1216 mm (47,87")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré Guide de pose des produits laminé (Drop Lock) Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel	Défauts de fabrication À vie Tache À vie Remplacement sans questions 30 jours Décoloration À vie Usure À vie
Usage commercial	Tache 5 ans Usure 5 ans Défauts de fabrication 5 ans Décoloration 5 ans
Utilisation commerciale légère	Défauts de fabrication 15 ans Usure 15 ans Décoloration 15 ans Tache 15 ans

Franklin Xtra 1754

Laminé • Maven Xtra

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	65
Poids par boîte	15357,72 grammes (33,86 livres)
Mètres carrés par boîte	1.43
Mètres carrés par palette	92.93
Pieds carrés par boîte	15.39
Pieds carrés par palette	1000.35

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties

2400 mm x 24 mm x 70 mm

(94,488" x 0,945" x 2,756)



Réduit

Assorties

2400 mm x 15 mm x 45 mm

(94,488" x 0,591" x 1,771")



Joint en t

Assorties

2400 mm x 14 mm x 45 mm

(94,488" x 0,551" x 1,771")