

# Fluorine Xtra 8033

## Laminé • Atomic Xtra

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

### Avantages

#### Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Économique  
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts  
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

#### Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

#### Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial  
La certification BLC Certified © garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.  
Fabriqué en Europe  
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau  
Très durable et résistant aux égratignures

#### Entretien facile

Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie  
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

#### Installation facile et polyvalente

Pose flottante  
Compatible avec chauffage radiant intégré  
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure  
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs  
Moultures coordonnées disponibles

#### Look remarquable

Planches longues et larges  
Fini mat

#### Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

#### Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Fluorine Xtra 8033

## Laminé • Atomic Xtra

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Sous-catégorie</b>	Résistant à l'eau
<b>Collection</b>	Atomic Xtra
<b>Nom de style</b>	Fluorine Xtra
<b>Numéro de style</b>	8033
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	193 mm (7,598")
<b>Épaisseur totale</b>	8 mm (0,315")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Légèrement embossé - extrême mat
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	10
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1380 mm (54,331")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré <a href="#">🔗 Guide de pose des produits laminé (Drop Lock)</a> <a href="#">🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G</a>



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

<b>Usage résidentiel</b>	Décoloration À vie Remplacement sans questions 30 jours Usure À vie Tache À vie Défauts de fabrication À vie
<b>Usage commercial</b>	Tache 5 ans Défauts de fabrication 5 ans Usure 5 ans Décoloration 5 ans
<b>Utilisation commerciale légère</b>	Usure 15 ans Tache 15 ans Défauts de fabrication 15 ans Décoloration 15 ans

# Fluorine Xtra 8033

Laminé • Atomic Xtra

## Informations sur l'emballage

Unités par boîte	9
Boîtes par palette	56
Poids par boîte	16728,34 grammes (36,88 livres)
Mètres carrés par boîte	2.40
Mètres carrés par palette	134.19
Pieds carrés par boîte	25.79
Pieds carrés par palette	1444.42

## Moulures



### Nez de palier mdf

Coordonnées

2388 mm x 19 mm x 53,34 mm

(94" x 0,750" x 2,1")