

Palladium xtra 8040

Laminé • Atomique Xtra

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Fabriqué en Europe
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moulures coordonnées disponibles

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Palladium xtra 8040

Laminé • Atomique Xtra

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Milieu de travail
Marques	HydraPlanks
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collections	Atomique Xtra
Nom de style	Palladium xtra
Numéro de style	8040
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	8 mm (0,315")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 5G : « Drop Lock »
Endos attaché	Non
Épaisseur de l'endos	Aucun
Fini	Légèrement embossé - extrême mat
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1380 mm (54,331")
Certifications	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel	Remplacement sans questions <i>30 jours</i> Usure <i>À vie</i> Tache <i>À vie</i> Défauts de fabrication <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i>
Usage commercial	Tache <i>5 ans</i> Défauts de fabrication <i>5 ans</i> Décoloration <i>5 ans</i> Usure <i>5 ans</i>
Utilisation commerciale légère	Tache <i>15 ans</i> Défauts de fabrication <i>15 ans</i> Décoloration <i>15 ans</i> Usure <i>15 ans</i>

Palladium xtra 8040

Laminé • Atomique Xtra

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	9
Boîtes par palette	56
Poids par boîte	16728,34 grammes (36,88 livres)
Mètres carrés par boîte	2.40
Mètres carrés par palette	134.19
Pieds carrés par boîte	25.79
Pieds carrés par palette	1444.42

Moulures



Réduit

Coordonnées

2350 mm x 12,7 mm x 41,275 mm
(94" x 0,500" x 1,625")



Nez de palier mdf

Coordonnées

2350 mm x 19 mm x 53,34 mm
(94" x 0,750" x 2,1")



Joint en t

Coordonnées

2350 mm x 8 mm x 40,481 mm
(94" x 0,315" x 1,593")