

## Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facile à nettoyer</li><li>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie</li><li>Économique</li><li>Extrêmement durable et résistant aux égratignures</li></ul>
<b>Sécuritaire et sain</b>	<p>La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur</p> <p>TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.</p>
<b>Construction performante et durable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Résistance à l'abrasion de grade commercial</li><li>La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.</li><li>Très durable et résistant aux égratignures</li></ul>
<b>Entretien facile</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Facile à nettoyer</li><li>Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie</li></ul>
<b>Installation facile et polyvalente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pose flottante</li><li>Compatible avec chauffage radiant intégré</li><li>Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure</li><li>Moulures assorties disponibles</li><li>Peut être installé à tous les étages, même sur les murs</li></ul>
<b>Look remarquable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Planches longues et larges</li><li>Fini mat</li></ul>
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Remplacement sans questions - 30 jours</li></ul>
<b>Livraison rapide</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Produit en inventaire pour une livraison rapide</li></ul>

# Agostino 8050

## Laminé • Gallo

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Régulier
<b>Collection</b>	Gallo
<b>Nom de style</b>	Agostino
<b>Numéro de style</b>	8050
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	195 mm (7,68")
<b>Épaisseur totale</b>	8,3 mm (0,327")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 2G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1215 mm (47,835")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

[🔗 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)

[🔗 Guide de pose murale - Laminé Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



### Garanties

[🔗 Guide de garantie des produits laminé](#)

[🔗 Guide d'entretien des produits laminé](#)

<b>Usage résidentiel</b>	Remplacement sans questions <i>30 jours</i> Usure <i>À vie</i> Tache <i>À vie</i> Défauts de fabrication <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i>
<b>Usage commercial</b>	Usure <i>5 ans</i> Tache <i>5 ans</i> Défauts de fabrication <i>5 ans</i> Décoloration <i>5 ans</i>
<b>Utilisation commerciale légère</b>	Usure <i>15 ans</i> Décoloration <i>15 ans</i> Tache <i>15 ans</i> Défauts de fabrication <i>15 ans</i>

# Agostino 8050

## Laminé • Gallo


### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	13602,32 grammes (29,99 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428


### Moulures



**Nez palier encastré - rond**  
Assorties  
2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)



**Réduit**  
Assorties  
2400 mm x 11 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,433" x 1,771")



**Joint en t**  
Assorties  
2400 mm x 9 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,354" x 1,771")