

Armoric Xtra 8082

Laminé • Gallo Xtra

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Très durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Moulures assorties disponibles
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs

Look remarquable

Planches longues et larges
Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Armoric Xtra 8082

Laminé • Gallo Xtra

Spécifications du produit

Segments de marché

Construction neuve, Pro, Résidentiel

Sous-catégorie

Résistant à l'eau

Collection

Gallo Xtra

Nom de style

Armoric Xtra

Numéro de style

8082

Construction

Laminé

Format

Planche

Résistance à l'abrasion

AC4 Classe 32 : Usage commercial général

Essences

Chêne

Largeurs

195 mm (7,68")

Épaisseur totale

8,3 mm (0,327")

Épaisseur du cœur

n/a

Endos

n/a

Bordures

Micro biseautage et cire aux 4 côtés

Système de verrouillage

Välinge 5G : « Drop Lock »

Endos attaché

Non

Épaisseur de l'endos

Aucun

Fini

Embossé

Surface supérieure

Oxyde d'aluminium

Lustre

Mat

Répétition du patron

6

IIC

n/a

STC

n/a

Formaldéhyde

TSCA Title VI

Longueur(s)?

1215 mm (47,835")

Certifications

FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI

Méthodes d'installation

Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Remplacement sans questions
30 jours

Défauts de fabrication À vie

Décoloration À vie

Tache À vie

Usure À vie

Usage commercial

Tache 5 ans

Défauts de fabrication 5 ans

Décoloration 5 ans

Usure 5 ans

Utilisation commerciale légère

Usure 15 ans

Tache 15 ans

Défauts de fabrication 15 ans

Décoloration 15 ans

Armoric Xtra 8082

Laminé • Gallo Xtra

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	14157,51 grammes (31,21 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428

Moulures



Nez palier encastré - rond

Assorties
2400 mm x 24 mm x 70 mm
(94,488" x 0,945" x 2,756")



Réduit

Assorties
2400 mm x 11 mm x 45 mm
(94,488" x 0,433" x 1,771")



Joint en t

Assorties
2400 mm x 9 mm x 45 mm
(94,488" x 0,354" x 1,771")