

# Armoric Xtra 8082

## Laminé • Gallo Xtra

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts Extrêmement durable et résistant aux égratignures
<b>Sécuritaire et sain</b>	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Très durable et résistant aux égratignures
<b>Entretien facile</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moultures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
<b>Look remarquable</b>	Planches longues et larges Fini mat
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions - 30 jours
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Armoric Xtra 8082

## Laminé • Gallo Xtra

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Résistant à l'eau
<b>Collection</b>	Gallo Xtra
<b>Nom de style</b>	Armoric Xtra
<b>Numéro de style</b>	8082
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	195 mm (7,68")
<b>Épaisseur totale</b>	8,3 mm (0,327")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5G : « Drop Lock »
<b>Endos attachés</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1215 mm (47,835")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [📄 Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [📄 Guide de pose murale - Laminé](#)
- [📄 Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



### Garanties

[📄 Guide de garantie des produits laminé](#)

[📄 Guide d'entretien des produits laminé](#)

<b>Usage résidentiel</b>	Défauts de fabrication <i>À vie</i> Tache <i>À vie</i> Usure <i>À vie</i> Décoloration <i>À vie</i> Remplacement sans questions <i>30 jours</i>
<b>Usage commercial</b>	Tache <i>5 ans</i> Décoloration <i>5 ans</i> Défauts de fabrication <i>5 ans</i> Usure <i>5 ans</i>
<b>Utilisation commerciale légère</b>	Défauts de fabrication <i>15 ans</i> Usure <i>15 ans</i> Tache <i>15 ans</i> Décoloration <i>15 ans</i>

# Armoric Xtra 8082

## Laminé • Gallo Xtra


### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	14157,51 grammes (31,21 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428


### Moulures



**Nez palier encastré - rond**  
Assorties  
2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)



**Réduit**  
Assorties  
2400 mm x 11 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,433" x 1,771")



**Joint en t**  
Assorties  
2400 mm x 9 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,354" x 1,771")