

Arzon Xtra 8083

Laminé • Gallo Xtra

Avantages

| | |
|---|--|
| Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie) | Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts Extrêmement durable et résistant aux égratignures |
| Sécuritaire et sain | La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA. |
| Construction performante et durable | Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Très durable et résistant aux égratignures |
| Entretien facile | Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts |
| Installation facile et polyvalente | Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moulures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs |
| Look remarquable | Planches longues et larges Fini mat |
| Meilleure garantie sur le marché | Remplacement sans questions - 30 jours |
| Livraison rapide | Produit en inventaire pour une livraison rapide |

Arzon Xtra 8083

Laminé • Gallo Xtra

Spécifications du produit

Segments de marché

Construction neuve, Pro, Résidentiel

Sous-catégorie

Résistant à l'eau

Collection

Gallo Xtra

Nom de style

Arzon Xtra

Numéro de style

8083

Construction

Laminé

Format

Planche

Résistance à l'abrasion

AC4 Classe 32 : Usage commercial général

Essences

Chêne

Largeurs

195 mm (7,68")

Épaisseur totale

8,3 mm (0,327")

Épaisseur du cœur

n/a

Endos

n/a

Bordures

Micro biseautage et cire aux 4 côtés

Système de verrouillage

Välinge 5G : « Drop Lock »

Endos attaché

Non

Épaisseur de l'endos

Aucun

Fini

Embossé

Surface supérieure

Oxyde d'aluminium

Lustre

Mat

Répétition du patron

6

IIC

n/a

STC

n/a

Formaldéhyde

TSCA Title VI

Longueur(s)?

1215 mm (47,835")

Certifications

FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI

Méthodes d'installation

Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



Garanties

 [Guide de garantie des produits laminé](#) [Guide d'entretien des produits laminé](#)**Usage résidentiel**Remplacement sans questions
30 joursDéfauts de fabrication À vie
Décoloration À vie
Tache À vie
Usure À vie**Usage commercial**Tache 5 ans
Défauts de fabrication 5 ans
Décoloration 5 ans
Usure 5 ans**Utilisation commerciale
légère**Usure 15 ans
Tache 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans
Décoloration 15 ans

Arzon Xtra 8083

Laminé • Gallo Xtra

Informations sur l'emballage

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Unités par boîte | 8 |
| Boîtes par palette | 70 |
| Poids par boîte | 14157,51 grammes (31,21 livres) |
| Mètres carrés par boîte | 1.90 |
| Mètres carrés par palette | 132.66 |
| Pieds carrés par boîte | 20.4 |
| Pieds carrés par palette | 1428 |

Moulures



Nez palier encastré - rond
Assorties
2400 mm x 24 mm x 70 mm
(94,488" x 0,945" x 2,756)



Réduit
Assorties
2400 mm x 11 mm x 45 mm
(94,488" x 0,433" x 1,771")



Joint en t
Assorties
2400 mm x 9 mm x 45 mm
(94,488" x 0,354" x 1,771")