

# Gaelic Xtra 8085

## Laminé • Gallo Xtra

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts Extrêmement durable et résistant aux égratignures
<b>Sécuritaire et sain</b>	La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Très durable et résistant aux égratignures
<b>Entretien facile</b>	Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Moultures assorties disponibles Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
<b>Look remarquable</b>	Planches longues et larges Fini mat
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions - 30 jours
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Gaelic Xtra 8085

## Laminé • Gallo Xtra

### Spécifications du produit

<b>Segments de marché</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel
<b>Sous-catégorie</b>	Résistant à l'eau
<b>Collection</b>	Gallo Xtra
<b>Nom de style</b>	Gaelic Xtra
<b>Número de style</b>	8085
<b>Construction</b>	Laminé
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
<b>Essences</b>	Chêne
<b>Largeurs</b>	195 mm (7,68")
<b>Épaisseur totale</b>	8,3 mm (0,327")
<b>Épaisseur du coeur</b>	n/a
<b>Endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage et cire aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5G : « Drop Lock »
<b>Endos attaché</b>	Non
<b>Épaisseur de l'endos</b>	Aucun
<b>Fini</b>	Embossé
<b>Surface supérieure</b>	Oxyde d'aluminium
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	6
<b>IIC</b>	n/a
<b>STC</b>	n/a
<b>Formaldéhyde</b>	TSCA Title VI
<b>Longueur(s)?</b>	1215 mm (47,835")
<b>Certifications</b>	FloorScore, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 5G](#)



### Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

#### Usage résidentiel

Tache À vie  
Remplacement sans questions 30 jours  
Défauts de fabrication À vie  
Décoloration À vie  
Usure À vie

#### Usage commercial

Tache 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans  
Décoloration 5 ans  
Usure 5 ans

#### Utilisation commerciale légère

Tache 15 ans  
Défauts de fabrication 15 ans  
Décoloration 15 ans  
Usure 15 ans

# Gaelic Xtra 8085

## Laminé • Gallo Xtra

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	70
Poids par boîte	14157,51 grammes (31,21 livres)
Mètres carrés par boîte	1.90
Mètres carrés par palette	132.66
Pieds carrés par boîte	20.4
Pieds carrés par palette	1428

### Moulures



#### Nez palier encastré - rond

Assorties  
2400 mm x 24 mm x 70 mm  
(94,488" x 0,945" x 2,756)



#### Réduit

Assorties  
2400 mm x 11 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,433" x 1,771")



#### Joint en t

Assorties  
2400 mm x 9 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,354" x 1,771")