

Columbian oak 636M B101

Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Sécuritaire et sain	Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Respectueux de l'environnement	Le cœur contient 50% de contenu recyclé
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe Résiste aux variations de température de 5 °C à 70 °C (41 °F to 158 °F)
Entretien facile	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Peut être installé à tous les étages Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Préparation minimale du sous-plancher Pose multidirectionnelle - Se clique dans tous les sens Moultres coordonnées disponibles
Look remarquable	Choix des designers - cette collection a été développée en y incorporant des variations de couleurs allant de légères à extrêmes pour créer un look audacieux et unique Planches longues et larges Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions - 30 jours
Livraison rapide	Produit en inventaire pour une livraison rapide

Columbian oak 636M B101

Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
Marques	HydraLuxe
Sous-catégorie	RCB
Collections	Pure
Nom de style	Columbian oak 636M
Numéro de style	B101
Constructions	Vinyle de luxe d'ingénierie
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	Usage commercial général
Matériel	PVC recyclé exempt de DOP
Matériel du coeur	70% PVC recyclé et vierge / 30% minéraux
Largeurs	204 mm (8,03")
Épaisseur totale	5 mm (0,197")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Épaisseur du coeur	5,0000 mm (0,1970")
Endos	Aucun
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	DreamClick
Épaisseur de l'endos	n/a
Fini	Embossé moyen
Surface supérieure	Polyuréthane durci par UV
Lustre	Mat
Répétition du patron	9
IIC	62
STC	63
Motifs	Chêne
Formaldéhyde	E1
Épaisseur du vinyle	n/a
Longueur(s)?	1326 mm (52,2")
Certifications	PVC vierge, FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié A+, Environmental Product Declaration (EPD)
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré, Multidirectionnelle

[📄 Guide de pose de vinyle de luxe d'ingénierie - Pure](#)
[📄 Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie avec système de verrouillage DreamClick - Pure](#)



Garanties

- [📄 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie](#)
- [📄 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie](#)

Usage résidentiel

Imperméabilité À vie
Remplacement sans questions
30 jours
Usure À vie
Défauts de fabrication À vie
Résistance aux taches À vie
Décoloration À vie
Animaux de compagnie À vie

Usage commercial

Animaux de compagnie À vie
Usure 15 ans
Défauts de fabrication 15 ans
Résistance aux taches 15 ans
Décoloration 15 ans
Imperméabilité À vie

Columbian oak 636M B101

Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	8
Boîtes par palette	56
Poids par boîte	12571,35 grammes (27,72 livres)
Mètres carrés par boîte	2.16
Mètres carrés par palette	121.18
Pieds carrés par boîte	23.29
Pieds carrés par palette	1304.41

Moulures



Nez palier encastré - rond

Coordonnées

2350 mm x 19 mm x 69,850 mm
(94" x 0,750" x 2,750")



Multitrim

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x 40,481 mm
(94" x 0,23" x 1,593")