Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de

compagnie)

100 % Imperméable

Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Économique

Sécuritaire et sain Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.

Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air

ntérieur

E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur

Antidérapant

Construction performante et durable La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de

'industrie.

Laque protectrice en polyuréthane pour une résistance supérieure à l'usure et aux égratignures

Fabriqué aux États-Unis

Entretien facile 100 % Imperméable

Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne

Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente Compatible avec chauffage radiant intégré

Peut être installé à tous les étages

Pose encollée pour une fixation permanente et solide

Pose libre possible jusqu'à 20.9 m2 (225 pi2)

Silencieux et confortable Coussiné pour confort et chaleur sous les pieds

Réduit les bruits

Look remarquable Fini mat

NaturQuest, une technologie exclusive d'embossage amélioré donnant un look et une texture plus réaliste

grâce à l'effet d'emboutissage enregistré

Meilleure garantie sur le marché Remplacement sans questions - 30 jours

Bulletin individuel page 1 de 4

Spécifications du produit

Market SegmentsRésidentielMarquesLuxTerraCollectionsReflet+

Nom de style Bois de château avoine

Numéro de style U0067
Constructions Vinyle en feuille

Format Feuille

Résistance à l'abrasion Usage résidentiel général Longueur standard 42,67 m (139,96 pi) Matériel PVC vierge Largeurs 3,66 m (12') Épaisseur totale 1,9 mm (0,075") Épaisseur de la couche d'usure 0,2500 mm (0,0100") Couche intermédiaire Fibre de verre Endos Power bac mousse

Fini Polyuréthane - naturquest

Surface supérieure Naturquest - Technologie d'embossage

amélioré / Laque polyuréthane

Répétition du patron n/a

Répétition du patron d'installation \pm 100,00 cm l x 150,00 cm L (\pm 39,37" l

x 59,06" L

Position du motif Répétition décalée d'un demi-motif en

largeur

MotifsBoisMesure motif (I x L)n/aJoint inverséfalse

Méthodes d'installation

Certifications FloorScore, Sans phtalates, Certifié en

laboratoire par Beaulieu, PVC vierge Pose libre jusqu'à 20,9 mètres carrés

(225 pieds c, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée

Guide de pose de produits de

vinyle en feuille



Garanties

Guide de garantie des produits de vinyle en feuille

☑ Guide d'entretien de vinyle en feuille

Usure 15 ans

Remplacement sans questions

30 jours

Empreinte *15 ans* Déchirure *15 ans* Éraflure *15 ans*

Animaux de compagnie À vie Imperméabilité À vie

Décoloration 15 ans

Défauts de fabrication 15 ans

Tache 15 ans



Bulletin individuel page 2 de 4

Informations sur l'emballage

Poids 1319,9 g/m² (38,94 oz./y²)



Bulletin individuel page 3 de 4

Accessoires



Adhésif Beauflor - 4 Gallons

15,14 litres (4 gallons)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m^2 / gal (220 à 260 pi^2 / gal)

Couverture non poreuse

20 à 24 m^2 / gal (220 à 260 pi^2 / gal)

- ☑ Spécifications Adhésif Beauflor 4N1
- SDS Adhésif Beauflor 4N1



Adhésif Beauflor - 1 Gallon

3,78 litres (1 gallon)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m^2 / gal (220 à 260 pi^2 / gal)

Couverture non poreuse

20 à 24 m 2 / gal (220 à 260 pi 2 / gal)

- ☑ Spécifications Adhésif Beauflor 4N1
- ☑ SDS Adhésif Beauflor 4N1



Scellant à joint Beauflor - bouteille 8 oz

Adhésif — 227 grams (8 onces)

Couverture non poreuse

31 m / 237 ml (100 pi / 8 oz)

☑ SDS - Scellant à joint Beauflor

Bulletin individuel page 4 de 4