Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de

compagnie)

100 % Imperméable Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Économique

Sécuritaire et sain Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.

Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie

La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air

intérieur

E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur

Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas

de substances nocives.

Antidérapant

Construction performante et durable Résistance à l'abrasion de grade commercial léger

La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de

l'industrie.

Fabriqué en Europe

Entretien facile 100 % Imperméable

Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne

Facile à nettoyer

Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente Compatible avec chauffage radiant intégré

Peut être installé à tous les étages

Pose encollée pour une fixation permanente et solide

Pose libre possible jusqu'à 40 m2 (432 pi2)

Silencieux et confortable Coussiné pour confort et chaleur sous les pieds

Réduit les bruits

Look remarquable Fini mat

Meilleure garantie sur le marché Remplacement sans questions - 30 jours

Bulletin individuel page 1 de 4

Spécifications du produit

Market Segments Résidentiel Marques Tex Collections Tex

Nom de style Monument gris Numéro de style B0097 Constructions Vinyle en feuille

Format Feuille

Résistance à l'abrasion Résidentiel lourd et commercial léger

Longueur standard 30,00 m (98,40 pi) Matériel **PVC** vierge Largeurs 4 m (13' 1") Épaisseur totale 2,5 mm (0,098") Épaisseur de la couche d'usure 0,2500 mm (0,0100") Couche intermédiaire Feuille de fibre de verre

Endos Tex bac Fini Sable Surface supérieure Polyuréthane

Répétition du patron

Répétition du patron d'installation ± 100,00 cm l x 100,00 cm L (± 39,37" l

x 39,37" L)

Position du motif Répétition décalée d'un demi-motif en

largeur

Motif incomplet bordure gauche 0,00 cm (0,00 po) Motif incomplet bordure droite 0,00 cm (0,00 po) Motif incomplet total 0,00 cm (0,00 po)

Motifs Uni Mesure motif (I x L) n/a Joint inversé false

Certifications Certifié en laboratoire par Beaulieu,

PVC vierge, FloorScore, Sans

phtalates

Méthodes d'installation Pose libre jusqu'à 40 mètres carrés

> (432 pieds car, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée Guide de pose de produits de

vinyle en feuille



Garanties

☑ Guide de garantie des produits de vinyle en feuille

☑ Guide d'entretien de vinyle en feuille

Usage résidentiel Déchirure 15 ans

Usure 15 ans Tache 15 ans

Défauts de fabrication 15 ans

Décoloration 15 ans Imperméabilité À vie

Animaux de compagnie À vie

Éraflure 15 ans Empreinte 15 ans

Remplacement sans questions

30 jours



Bulletin individuel page 2 de 4

Informations sur l'emballage

Poids 2000,0 g/m² (59,00 oz./y²)



Bulletin individuel page 3 de 4

Accessoires



Scellant à joint Beauflor - bouteille 8 oz

Adhésif - 227 grams (8 onces)

Couverture non poreuse

31 m / 237 ml (100 pi / 8 oz)





Adhésif Beauflor - 1 Gallon

3,78 litres (1 gallon)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m^2 / gal (220 à 260 pi^2 / gal)

Couverture non poreuse

 $20 \text{ à } 24 \text{ m}^2 \text{ / gal (220 à 260 pi}^2 \text{ / gal)}$

- ☑ Spécifications Adhésif Beauflor 4N1
- SDS Adhésif Beauflor 4N1



Adhésif Beauflor - 4 Gallons

15,14 litres (4 gallons)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m 2 / gal (220 à 260 pi 2 / gal)

Couverture non poreuse

20 à 24 m^2 / gal (220 à 260 pi^2 / gal)

- ☑ Spécifications Adhésif Beauflor 4N1
- ☑ SDS Adhésif Beauflor 4N1

Bulletin individuel

page 4 de 4