

Windsor Beige B0079

Vinyle en feuille • Tex Pro

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie Économique
Sécuritaire et sain	Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure. Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifie que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur Antidérapant Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.
Construction performante et durable	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe Laque protectrice en polyuréthane pour une résistance supérieure à l'usure et aux égratignures
Entretien facile	100 % Imperméable Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Installation facile et polyvalente	Compatible avec chauffage radiant intégré Peut être installé à tous les étages Pose encollée pour une fixation permanente et solide Pose libre possible jusqu'à 40 m ² (432 pi ²)
Silencieux et confortable	Coussiné pour confort et chaleur sous les pieds Réduit les bruits
Look remarquable	Fini mat
Meilleure garantie sur le marché	Remplacement sans questions - 30 jours

Windsor Beige B0079

Vinyle en feuille • Tex Pro

Spécifications du produit

Segments de marché	Résidentiel
Collection	Tex Pro
Nom de style	Windsor Beige
Numéro de style	B0079
Construction	Vinyle en feuille
Format	Feuille
Résistance à l'abrasion	Usage résidentiel lourd et commercial général
Longueur standard	30,00 m (98,40 pi)
Matériel	PVC vierge
Largeurs	4 m (13' 1")
Épaisseur totale	3 mm (0,118")
Épaisseur de la couche d'usure	0,5500 mm (0,0220")
Couche intermédiaire	Fibre de verre
Endos	Tex bac
Fini	Grain
Surface supérieure	Laque polyuréthane durcie par UV
Répétition du patron	n/a
Répétition du patron d'installation	± 100,00 cm l x 150,00 cm L (± 39,37" l x 59,06" L)
Position du motif	n/a
Motif incomplet bordure gauche	0,00 cm (0,00 po)
Motif incomplet bordure droite	0,00 cm (0,00 po)
Motif incomplet total	0,00 cm (0,00 po)
Motifs	Bois
Mesure motif (l x L)	20,00 cm x 150,00 cm (± 8,00" x 59,00")
Joint inversé	Non
Certifications	Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, PVC vierge, FloorScore
Méthodes d'installation	Pose libre jusqu'à 40 mètres carrés (432 pieds car, Compatible avec chauffage radiant intégré, Collée

[Guide de pose de produits de vinyle en feuille](#)



Garanties

- [Guide de garantie des produits de vinyle en feuille](#)
- [Guide d'entretien de vinyle en feuille](#)

Usage résidentiel

Éraflure À vie
Empreinte À vie
Remplacement sans questions 30 jours
Usure À vie
Tache À vie
Défauts de fabrication À vie
Décoloration À vie
Imperméabilité À vie
Animaux de compagnie À vie
Déchirure À vie

Usage commercial

Empreinte 7 ans
Usure 7 ans
Tache 7 ans
Défauts de fabrication 7 ans
Décoloration 7 ans
Imperméabilité À vie
Animaux de compagnie À vie
Éraflure 7 ans
Déchirure 7 ans

Windsor Beige B0079

Vinyle en feuille • Tex Pro

Informations sur l'emballage

Poids 2000,0 g/m² (59,00 oz/y²)

Windsor Beige B0079

Vinyle en feuille • Tex Pro

Accessoires



Adhésif Beauflor - 4 Gallons

15,14 litres (4 gallons)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m² / gal (220 à 260 pi² / gal)

Couverture non poreuse

20 à 24 m² / gal (220 à 260 pi² / gal)

[Spécifications - Adhésif Beauflor 4N1](#)

[SDS - Adhésif Beauflor 4N1](#)



Adhésif Beauflor - 1 Gallon

3,78 litres (1 gallon)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

20 à 24 m² / gal (220 à 260 pi² / gal)

Couverture non poreuse

20 à 24 m² / gal (220 à 260 pi² / gal)

[SDS - Adhésif Beauflor 4N1](#)

[Spécifications - Adhésif Beauflor 4N1](#)



Scellant à joint Beauflor - bouteille 8 oz

Adhésif — 227 grams (8 onces)

Couverture non poreuse

31 m / 237 ml (100 pi / 8 oz)

[Fiche technique - Scellant à joint Beauflor](#)

[SDS - Scellant à joint Beauflor](#)