

# Rémora 2195

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Océanique

### Avantages

#### Sécuritaire et sain

Protection antimicrobienne pour empêcher la prolifération de la moisissure.  
Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie  
La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur  
E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur  
Fabriqué en PVC vierge (sans contenu recyclé) garantissant une composition uniforme et ne contenant pas de substances nocives.

#### Construction performante et durable

Couche d'usure extrêmement durable grâce à la technologie de billes de céramique  
Planches de vinyle avec cœur rigide de haute densité (SPC)  
Très robuste - peut supporter des meubles lourds tels que des armoires et des îlots de cuisine  
Performant par températures extrêmes (-20 to 50 °C)  
Résistance à l'abrasion de grade commercial léger  
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.

#### Entretien facile

100 % Imperméable  
Protection antimicrobienne, antifongique et antibactérienne  
Facile à nettoyer  
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

#### Installation facile et polyvalente

Pose flottante  
2 en 1 - doté d'une membrane intégrée  
Peut être installé dans les chalets 3 saisons (-20 to 50 °C)  
Aucune acclimatation requise  
Compatible avec chauffage radiant intégré  
Peut être installé à tous les étages  
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure  
Préparation minimale du sous-plancher  
Installation jusqu'à 4 225 pi<sup>2</sup> (65 pieds linéaires) dans un espace ouvert, sans moulures de transition  
Moulures assorties disponibles

#### Silencieux et confortable

Endos de mousse pour une meilleure isolation thermique et acoustique  
Taux d'insonorisation élevés (IIC/STC)

#### Look remarquable

Fini mat

#### Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

#### Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Rémora 2195

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Océanique

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Gestion immobilière, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Marques</b>	HydraLuxe Rigid
<b>Sous-catégorie</b>	SPC
<b>Collections</b>	Océanique
<b>Nom de style</b>	Rémora
<b>Numéro de style</b>	2195
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe d'ingénierie
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Résidentiel lourd et commercial léger
<b>Matériel</b>	PVC vierge
<b>Matériel du coeur</b>	70% Carbonate de calcium / 30% PVC vierge
<b>Largeurs</b>	180 mm (7,087")
<b>Épaisseur totale</b>	5 mm (0,197")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,3000 mm (0,0120")
<b>Épaisseur du coeur</b>	4,0000 mm (0,1570")
<b>Endos</b>	Mousse ixpe
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	Välinge 5Gi
<b>Épaisseur de l'endos</b>	1,0000 mm (0,0394")
<b>Fini</b>	Embossé moyen
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV et technologie de billes de céramique
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	5
<b>IIC</b>	71
<b>STC</b>	71
<b>Motifs</b>	Bois
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Épaisseur du vinyle</b>	n/a
<b>Longueur(s)?</b>	1220 mm (48,031")
<b>Certifications</b>	PVC vierge, FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide - Välinge 5Gi](#)
- [Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie rigide avec système de verrouillage Välinge 5Gi](#)



### Garanties

- [Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)
- [Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie rigide](#)

#### Usage résidentiel

Imperméabilité À vie  
Remplacement sans questions  
30 jours  
Usure À vie  
Défauts de fabrication À vie  
Résistance aux taches À vie  
Décoloration À vie  
Animaux de compagnie À vie

#### Utilisation commerciale légère

Décoloration 5 ans  
Animaux de compagnie À vie  
Imperméabilité À vie  
Résistance aux taches 5 ans  
Défauts de fabrication 5 ans  
Usure 5 ans

# Rémora 2195

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Océanique

### Informations sur l'emballage

Unités par boîte	10
Boîtes par palette	55
Poids par boîte	17800,04 grammes (39,24 livres)
Mètres carrés par boîte	2.20
Mètres carrés par palette	120.79
Pieds carrés par boîte	23.64
Pieds carrés par palette	1300.2

### Moulures



#### Nez palier encastré - rond

Assorties  
2400 mm x 25 mm x 72 mm  
(94,488" x , 984" x 2,834")



#### Réduit

Assorties  
2400 mm x 7 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,276" x 1,771")



#### Joint en t

Assorties  
2400 mm x 8 mm x 45 mm  
(94,488" x 0,315" x 1,771")



#### Nez palier encastré - carré

Assorties  
2400 mm x 35 mm x 110 mm  
(94,488" x 1,378" x 4,330")