

Aurelian 1713

Laminé • Conquête

Avantages

Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Économique
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Sécuritaire et sain

E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
TSCA Title VI est une nouvelle norme de l'Agence de protection environnementale (EPA) en matière d'émissions admissibles des adhésifs utilisés dans les produits en bois composite. Cette certification donne l'assurance que l'exposition aux vapeurs de formaldéhyde est réduite pour certains produits en bois et qu'ils sont conformes aux nouvelles normes de l'EPA.

Construction performante et durable

Extrêmement durable et résistant aux égratignures
Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Fabriqué en Europe

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie

Installation facile et polyvalente

Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moultres coordonnées disponibles
Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

Aurelian 1713

Laminé • Conquête

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Pro, Résidentiel
Marques	PrimaPlanks
Sous-catégorie	Régulier
Collections	Conquête
Nom de style	Aurelian
Numéro de style	1713
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	Välinge 2G : « Drop Lock »
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Membrane intégrée	false
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose des produits laminé \(Drop Lock\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage Välinge 2G « drop lock »](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Tache *À vie*
Remplacement sans questions
30 jours
Défauts de fabrication *À vie*
Usure *À vie*
Décoloration *À vie*

Usage commercial

Usure *5 ans*
Tache *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*
Décoloration *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Usure *15 ans*
Tache *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*
Décoloration *15 ans*

Aurelian 1713

Laminé • Conquête

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Réduit

Coordonnées
2350 mm x 15,621 mm x 50,80
mm
(94" x 0,615" x 2,0")



Nez de palier mdf

Coordonnées
2350 mm x 23,622 mm x 53,34
mm
(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 38,10
mm
(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 43,75
mm
(94" x 0,62" x 1,750")