

# Toulon oak 976M B112

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

Ce produit a été discontinué et ne fait plus partie de notre ligne courante.

### Avantages

<b>Idéal pour la famille (y compris les animaux de compagnie)</b>	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Sécuritaire et sain</b>	Nos produits sont sans phtalates, ce qui signifie qu'ils n'affecteront pas votre qualité de vie La certification FloorScore® garantit la conformité aux exigences rigoureuses pour une bonne qualité de l'air intérieur E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
<b>Respectueux de l'environnement</b>	Le cœur contient 50% de contenu recyclé
<b>Construction performante et durable</b>	Résistance à l'abrasion de grade commercial La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie. Fabriqué en Europe Résiste aux variations de température de 5 °C à 70 °C (41 °F to 158 °F)
<b>Entretien facile</b>	100 % Imperméable Facile à nettoyer Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
<b>Installation facile et polyvalente</b>	Pose flottante Compatible avec chauffage radiant intégré Peut être installé à tous les étages Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure Préparation minimale du sous-plancher Pose multidirectionnelle - Se clique dans tous les sens Moultres coordonnées disponibles
<b>Look remarquable</b>	Planches longues et larges Fini mat
<b>Meilleure garantie sur le marché</b>	Remplacement sans questions - 30 jours
<b>Livraison rapide</b>	Produit en inventaire pour une livraison rapide

# Toulon oak 976M B112

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

### Spécifications du produit

<b>Market Segments</b>	Construction neuve, Pro, Résidentiel, Milieu de travail
<b>Marques</b>	HydraLuxe
<b>Sous-catégorie</b>	RCB
<b>Collections</b>	Pure
<b>Nom de style</b>	Toulon oak 976M
<b>Numéro de style</b>	B112
<b>Constructions</b>	Vinyle de luxe d'ingénierie
<b>Format</b>	Planche
<b>Résistance à l'abrasion</b>	Usage commercial général
<b>Matériel</b>	PVC recyclé exempt de DOP
<b>Matériel du coeur</b>	70% PVC recyclé et vierge / 30% minéraux
<b>Largeurs</b>	204 mm (8,03")
<b>Épaisseur totale</b>	5 mm (0,197")
<b>Épaisseur de la couche d'usure</b>	0,5500 mm (0,0220")
<b>Épaisseur du coeur</b>	5,0000 mm (0,1970")
<b>Endos</b>	Aucun
<b>Épaisseur de l'endos</b>	n/a
<b>Bordures</b>	Micro biseautage aux 4 côtés
<b>Système de verrouillage</b>	DreamClick
<b>Fini</b>	Embossé moyen
<b>Surface supérieure</b>	Polyuréthane durci par UV
<b>Lustre</b>	Mat
<b>Répétition du patron</b>	9
<b>IIC</b>	62
<b>STC</b>	63
<b>Motifs</b>	Chêne
<b>Formaldéhyde</b>	E1
<b>Épaisseur du vinyle</b>	n/a
<b>Longueur(s)?</b>	1326 mm (52,2")
<b>Certifications</b>	PVC vierge, Environmental Product Declaration (EPD), FloorScore, Certifié E1, Sans phtalates, Certifié A+
<b>Méthodes d'installation</b>	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré, Multidirectionnelle

- [📄 Guide de pose de vinyle de luxe d'ingénierie - Pure](#)
- [📄 Vidéo d'installation pour le vinyle de luxe d'ingénierie avec système de verrouillage DreamClick - Pure](#)



### Garanties

[📄 Guide de garantie des produits de vinyle de luxe d'ingénierie](#)

[📄 Guide d'entretien des produits de vinyle de luxe d'ingénierie](#)

#### Usage résidentiel

Décoloration *À vie*  
Imperméabilité *À vie*  
Résistance aux taches *À vie*  
Remplacement sans questions *30 jours*  
Défauts de fabrication *À vie*  
Usure *À vie*  
Animaux de compagnie *À vie*

#### Usage commercial

Résistance aux taches *15 ans*  
Décoloration *15 ans*  
Défauts de fabrication *15 ans*  
Usure *15 ans*  
Animaux de compagnie *À vie*  
Imperméabilité *À vie*

# Toulon oak 976M B112

## Vinyle de luxe d'ingénierie • Pure

### Informations sur l'emballage

<b>Unités par boîte</b>	8
<b>Boîtes par palette</b>	56
<b>Poids par boîte</b>	12571,35 grammes (27,72 livres)
<b>Mètres carrés par boîte</b>	2.16
<b>Mètres carrés par palette</b>	121.18
<b>Pieds carrés par boîte</b>	23.29
<b>Pieds carrés par palette</b>	1304.41

### Moulures



#### **Nez palier encastré - rond**

Coordonnées

2350 mm x 19 mm x 69,850 mm  
(94" x 0,750" x 2,750")



#### **Multitrim**

Coordonnées

2350 mm x 5,842 mm x 40,481 mm  
(94" x 0,23" x 1,593")