Avantages

Sécuritaire et sain Certifié Green Label Plus garantissant que vous achètez des produits dont le taux d'émission de COV est le

plus faible sur le marché

Améliore la qualité de l'air intérieur en piégeant les particules, en les retirant de la zone de respiration et en

réduisant leur circulation

Antidérapant

Amortit les chutes et réduit les risques de blessures

Doux au toucher mais aussi pour le corps grâce à sa capacité d'absorption des chocs qui aide à limiter les

dommages aux muscles et articulations

Respectueux de l'environnement Fabriqués avec des fibres teintes dans la masse, un procédé qui réduit considérablement la consommation

d'eau

Meilleure garantie sur le marché Remplacement sans questions - 30 jours

Possibilités infinies de designs Un des couvre-planchers les plus polyvalents parce que vous pouvez choisir parmi un vaste éventail de

couleurs et de textures

Il est facile de mélanger les couleurs et motifs pour créer un look personnalisé

Chaud, silencieux et confortable Sans aucun doute, le couvre-plancher le plus confortable

Excellentes performances en matière d'insonorisation et d'isolation

Réduit les pertes de chaleur Doux et chaud au toucher

Livraison rapide Produit en inventaire pour une livraison plus rapide

Résistant aux taches et facile d'entretien Protégé par Stain Control pour résister aux taches les plus tenaces

La protection SoilScreen créé une barrière afin que la saleté reste à la surface, facilitant ainsi le nettoyage de

votre tapis

Performance remarquable Fabriqué avec Nyluxe, notre fibre de nylon teint dans la masse pour une résistance à l'usure supérieure

Fait partie de notre offre de produits Mainstreet Nyluxe, idéale pour les applications commerciales générales Fabriqué avec l'endos EnduroBac pour des bordures résistantes qui ne s'effilochent pas en plus d'une

durabilité et une stabilité dimensionnelle exceptionnelle

Facile à installer et à réparer Pose facile grâce à notre adhésif 301 pour carreaux de tapis

Couvre-plancher modulaire permettant une réparation facile et rapide au besoin

Bulletin individuel page 1 de 4

Spécifications du produit

Market Segments Construction neuve, Hôtellerie, Pro,

Gestion immobilière, Résidentiel,

Logements pour aînés, Milieu de travail

Marques Nyluxe Tiles

Collections Mainstreet Carreaux - Nyluxe

Nom de style Magnétisme
Numéro de style TMAG
Couleurs 6

Format

Constructions Bouclé à niveaux multiples (de

précision) Planche

Types de fibres

Résistance à l'abrasion

Méthode de teinture

Poids poil

100% nylon teint dans la masse

Usage commercial général

Teint dans la masse

678,1 g/m² (20,00 oz./ve²)

 Poids poil
 678,1 g/m² (20,00 oz

 Hauteur poil
 4,0 mm (11/64 in)

 Hauteur totale
 7,0 mm (9/32 in)

 Endos
 Endurobac

 Compte de mailles
 42 /10 cm (11 /in)

Jauge 2,11 mm (1/12 in)

Facteur de densité 7200 Contrôle de la statique Moins

Contrôle de la statique Moins de 2,0 kV (AATCC 134)
Inflammabilité Conforme à DOC fF-1-70 & O.N.G.C.

4-GP-129

Panneau radiant Classe 1 (ASTM E-648)

Tarr

Méthodes d'installation

Qualité de l'air intérieur GLP 3325

Dimensions25 cmx100 cm (9,9"x39,4")Solidité des couleursConforme à 5,0 AATCC 16

Certifications Green Label Plus, Livraison rapide,
Environmental Product Declaration
(EPD), SoilScreen, Stain Control

Chevronnée, Moellon, Quart de tour

(planches), Monolithique

Guide de pose des carreaux de tapis



Noms et codes de couleurs

#01 #03	Faisceau lumineux	#02	Gris strié
	Lignes floues	#04	Miroir noir
#05	Brun délicat	#06	Nova brillant

Garanties

☑ Guide de garantie des carreaux de tapis

☑ Guide d'entretien de carreaux de tapis

Usage résidentiel Stabilité dimensionnelle À vie

Résistance à la délamination \dot{A}

vie

Effilochage des bordures À vie Résistance à l'usure À vie Contrôle de la statique À vie Résistance aux taches À vie Remplacement sans questions

30 jours

Effilochage des mailles À vie

Usage commercial Effilochage des mailles 15 ans

Résistance aux taches 15 ans Contrôle de la statique 15 ans Résistance à l'usure 15 ans Effilochage des bordures 15

ans

Résistance à la délamination

15 ans

Stabilité dimensionnelle 15

ans



Bulletin individuel page 2 de 4

Couleurs











#06 Nova brillant

Faisceau lumineux

Gris strié

Miroir noir

Brun délicat

Informations sur l'emballage

Unités par boîte 20 Boîtes par palette 22

Poids par boîte 24412,32 grammes (53,82 livres)

Verges carrées par boîte5.98 *Mètres carrés par boîte5.00 *Verges carrées par palette167.44 *Mètres carrés par palette139.98 *

Bulletin individuel page 3 de 4

^{*} Le nombre de boîtes par palette peut varier entre 28 boîtes (167.44 VC) et 32 boîtes (191.36 VC), en fonction du matériel attribué. La quantité exacte sera confirmée lorsque la commande sera placée.

Accessoires



Adhésif pour tuiles de tapis 301 - 15.14 litres

15,14 litres (4 gallons)

Truelle à denture en U 1/16" x 1/32" x 1/32"

Couverture poreuse

 $63 - 71 \text{ m}^2 / 15 \text{ L} (680 - 760 \text{ pi}^2 / 4 \text{ Gallons})$

Couverture non poreuse

63 - 71 m² / 15 L (680 - 760 pi² / 4 Gallons)

- SDS Adhésif pour carreaux de tapis sensible à la pression 301
- Spécifications Adhésif pour carreaux de tapis sensible à la pression 301
- ☑ Étiquette Adhésif pour carreaux de tapis sensible à la pression 301



Bulletin individuel page 4 de 4