

William xtra 1737

Laminé • Conquête Xtra

Avantages

Sécuritaire et sain

E1 certifié que le produit respecte la norme européenne de qualité d'air intérieur
Protection certifiée CARB II contre l'exposition à des contaminants atmosphériques toxiques

Construction performante et durable

Résistance à l'abrasion de grade commercial
La certification BLC Certified ® garantit que le couvre-plancher que vous achetez dépasse les standards de l'industrie.
Fabriqué en Europe
Laminé résistant à l'eau pouvant être installé dans les cuisines et les salles d'eau
Extrêmement durable et résistant aux égratignures

Entretien facile

Facile à nettoyer
Résistant aux taches incluant celles laissées par les animaux de compagnie
Résistant à l'eau - Protection de 72h contre les dégâts

Installation facile et polyvalente

Pose flottante
Compatible avec chauffage radiant intégré
Camoufle les imperfections du sous-plancher, même lorsqu'installé sur un couvre-plancher à surface dure
Peut être installé à tous les étages, même sur les murs
Moulures coordonnées disponibles

Look remarquable

Fini mat

Meilleure garantie sur le marché

Remplacement sans questions - 30 jours

Livraison rapide

Produit en inventaire pour une livraison rapide

William xtra 1737

Laminé • Conquête Xtra

Spécifications du produit

Market Segments	Construction neuve, Hôtellerie, Pro, Résidentiel, Logements pour aînés, Milieu de travail
Marques	HydraPlanks
Sous-catégorie	Résistant à l'eau
Collections	Conquête Xtra
Nom de style	William xtra
Numéro de style	1737
Constructions	Laminé
Format	Planche
Résistance à l'abrasion	AC4 Classe 32 : Usage commercial général
Essences	Chêne
Largeurs	193 mm (7,598")
Épaisseur totale	12 mm (0,472")
Bordures	Micro biseautage aux 4 côtés
Système de verrouillage	« Angle/Tap »
Fini	Embossé
Surface supérieure	Oxyde d'aluminium
Lustre	Mat
Répétition du patron	10
IIC	n/a
STC	n/a
Membrane intégrée	false
Formaldéhyde	TSCA Title VI
Longueur(s)?	1383 mm (54,449")
Certifications	FloorScore, Certifié E0, Certifié en laboratoire par Beaulieu, Livraison rapide, CARB II Compliant, Conforme à TSCA Title VI
Méthodes d'installation	Flottante, Compatible avec chauffage radiant intégré

- [Guide de pose de produits laminé \(Angle/Tap\)](#)
- [Guide de pose murale - Laminé](#)
- [Vidéo d'installation pour le laminé avec système de verrouillage "Angle/Tap"](#)



Garanties

[Guide de garantie des produits laminé](#)

[Guide d'entretien des produits laminé](#)

Usage résidentiel

Tache *À vie*
Décoloration *À vie*
Usure *À vie*
Remplacement sans questions
30 jours
Défauts de fabrication *À vie*

Usage commercial

Tache *5 ans*
Décoloration *5 ans*
Usure *5 ans*
Défauts de fabrication *5 ans*

Utilisation commerciale légère

Usure *15 ans*
Décoloration *15 ans*
Défauts de fabrication *15 ans*
Tache *15 ans*

William xtra 1737

Laminé • Conquête Xtra

Informations sur l'emballage

Unités par boîte	6
Boîtes par palette	48
Poids par boîte	17897,24 grammes (39,46 livres)
Mètres carrés par boîte	1.60
Mètres carrés par palette	76.87
Pieds carrés par boîte	17.24
Pieds carrés par palette	827.45

Moulures



Réduit

Coordonnées
2350 mm x 15,621 mm x 50,80
mm
(94" x 0,615" x 2,0")



Nez de palier mdf

Coordonnées
2350 mm x 23,622 mm x 53,34
mm
(94" x 0,93" x 2,1")



Joint carré

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 38,10
mm
(94" x 0,62" x 1,5")



Joint en t

Coordonnées
2350 mm x 15,748 mm x 43,75
mm
(94" x 0,62" x 1,750")