

701 Adhésif pour les couvre-planchers de vinyle

Description

L'adhésif pour couvre-plancher de vinyle Beaulieu 701 est une formule acrylique haute-performance qui offre des caractéristiques de sensibilité à la pression, se solidifie et dispose d'une adhésion supérieure pour résister au passage de charges lourdes sur roues. Conçu pour l'installation de la plupart des couvre-planchers à endos de vinyle et offre la flexibilité d'installer sur des supports poreux ou non poreux.

Usage

Pour installation encollée de tuiles ou planches en vinyle (solide, pur, de luxe), de PVC homogène, de vinyle renforcé de fibre de verre, produits en feuille à dos coussiné, produits en feuille à dos papier/minéral, dalles en caoutchouc, sols sportifs en caoutchouc recyclé (non poreux) papier/minéraux, tuile de caoutchouc, revêtements en caoutchouc recyclé pour le sport (supports non poreux) et carreaux de tapis à endos de vinyle.

Adhésif pour les couvre-planchers de vinyle

- Adhérence à prise ferme
- Très grande résistance au pelage et au cisaillement pour garder les couvre-planchers en place
- Tolère jusqu'à 8 livres de vapeur d'eau / 85% H.R.

Caractéristiques et avantages

- Adhésif contrôlant l'humidité – Jusqu'à 8 livres de vapeur d'eau (ASTM F1869) / 85% H.R. (ASTM F2170)
- Pouvoir piégeant et force d'adhérence excellent
- Adhésif à prise ferme
- Très grande résistance au pelage et au cisaillement pour garder les revêtements de sol en place
- Résistance à la migration des plastifiants exceptionnelle
- Respectueux de l'environnement – sans solvant et conforme aux exigences LEED®; COV < 1 g/L

- Certifié Green Label Plus®
- Protection antimicrobienne GoldGuard®
- Circulation – commerciale intense

Couverture et options de truelle¹

- Truelle 1.5 mm x 1.5 mm x 1.5 mm (1/16'' x 1/16'' x 1/16'') encochée en V (pour support poreux), Couverture : 15.8-17.7 m² par 3.78 litres (170-190 pi² par gallon).
- Truelle 1.5 mm x 0.8 mm x 0.8 mm (1/16'' x 1/32'' x 1/32'') encochée en V (pour support non-poreux), Couverture : 23.2-27.9 m² par 3.78 litres (250-300 pi² par gallon).

Sous-planchers

Béton, contreplaqué de grade sous-couche (APA), carreaux de composition vinylique (propre, sans cire), plâtre prétraité (consulter le ASTM F2419), produits en feuille non coussinés à endos de papier (correctement préparé avec un composé niveleur), sols avec système de chauffage radiant et terrazzo.

Limitations

Uniquement pour les installations intérieures. Veiller à ce qu'il y ait assez de ventilation pendant l'installation des revêtements de sol. Pour plus d'informations, consultez la fiche de données sur la sécurité, les normes industrielles ainsi que les directives et les recommandations spécifiques du fabricant avant l'installation.

Données techniques

- Type de produit: Latex Acrylique
- Couleur: Beige crémeux
- Odeur: Légère; inodore après séchage
- Temps d'ouverture : Jusqu'à 15 minutes (humide), Temps de travail: Jusqu'à 60 minutes (humide)
- COV: < 1 g/L
- MVER: 8 livres ou moins (ASTM F1869), 85% H.R. ou moins (ASTM F2170)
- pH: Ne doit pas être supérieur à 10
- Durée de conservation: Contenant fermé jusqu'à un an
- Entreposage: Stable au gel-dégel à -12°C. Ne nécessite aucune dilution.

¹Les encoches recommandées sont celles qui sont typiquement recommandées pour le type de couvre-plancher étant installé et sont recommandées qu'à titre de guide. Consultez le fabricant de planchers pour leurs recommandations de truelles spécifiques.

Instructions

Préparation:

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches, lisses, plates (≤ 5 mm sur 3 m), à niveau et sans humidité/alcalis ou autres substances (tel que l'huile, cire, graisse, peinture, scellant à base d'huile, résidu d'adhésif, etc.) qui puissent interférer avec la performance de ce produit ou la performance du couvre-plancher ou de son installation. Réparer toutes fissures, trous, et irrégularités pour assurer un aspect lisse et pour éviter l'usure accélérée. Ne pas remplir ou recouvrir les expansions ou autres joints avec couvre-plancher. Les composés de colmatages doivent être adaptés pour l'utilisation (à base de ciment et modifié par des polymères) et appliqués conformément aux instructions du fabricant.

Installation:

La température des matériaux et du lieu de travail doit être entre 18-35°C avec une humidité relative de $\leq 65\%$, 48 heures avant, pendant, et 72 heures après l'installation. Le couvre-plancher et la performance de l'installation peuvent être affectés si la température ou l'humidité varie beaucoup. Vérifier périodiquement à ce que la couverture de l'adhésif sur le sous-plancher soit adéquate en soulevant un des coins du couvre-plancher pour une adhésion dépourvue de tout vide. Étaler l'adhésif uniformément à l'aide d'une truelle ou d'un rouleau. Les crêtes de l'adhésif doivent être suffisamment hautes pour couvrir entièrement le sous-plancher et les creux les plus profonds de l'arrière du matériau de couvre-plancher. Application sur sous-plancher poreux : Poser le couvre-plancher sur l'adhésif semi-humide pour une adhérence permanente ou laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher pour une installation libérable. Application sur sous-plancher non-poreux : Laisser sécher l'adhésif jusqu'à l'état collant au toucher avant de poser le couvre-plancher. Le temps de préparation variera légèrement selon la température, l'humidité et la porosité du sous-plancher.

Durcissement:

12-24 heures. L'adhésif sèche plus rapidement si la température est plus haute et l'humidité plus basse. Après l'installation, ne pas exposer les planchers fraîchement couverts à la circulation intense pendant 24 à 48 heures pour permettre à l'adhésif de bien sécher. Une circulation prématurée peut causer des défauts d'installation.

Nettoyage:

Adhésif frais – nettoyer à l'aide d'eau chaude savonneuse. Adhésif sec – utiliser un peu d'essence minérale et un chiffon de coton blanc propre. NE PAS VERSER DIRECTEMENT SUR LE PLANCHER.



Services techniques

Pour obtenir une assistance technique ou si vous avez des questions concernant l'installation qui ne sont pas adressées dans ce document, veuillez visitez notre page *Nous Joindre* au www.beaulieucanada.com.

Avertissement

Les enfants peuvent tomber dans le seau et se noyer. Gardez le seau loin des enfants même s'il contient une petite quantité de liquide.

Mise en garde!

Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau ou des voies respiratoires. **GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS**

Premiers soins

- Inhalation : Transporter la victime à l'air frais. Consulter un médecin si nécessaire.
- Contact avec la Peau : Laver à l'eau et au savon. Retirer les vêtements contaminés.
- Contact avec les yeux : Rincer abondamment avec de l'eau pour 15 minutes au moins. Consulter un médecin si nécessaire.
- Ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.
- Urgence : (888) 226-8832 (CANUTEC - Réponse 24h/24).

Beaulieu

335 Roxton, Acton Vale (QC)
Canada, J0H 1A0
www.beaulieucanada.com

